

PHILIPS

Baliza Emergencia

SFL1000M/10

DGT
CERTIFICACION

REF. 196-0001

LCOE
SERVICIO TÉCNICO DE
HOMOLOGACIÓN

2025070657G1



**Conectado
por Orange**

Baliza de emergencia geolocalizada y conectada con DGT 3.0

Baliza de señalización de emergencia certificada V16 conforme a las especificaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) para dispositivos de preseñalización de peligro luminosos conectados. Diseñada íntegramente en España, garantizando altos estándares de calidad y cumplimiento normativo.

Conectividad y funciones inteligentes

- Conectividad a la red DGT 3.0 mediante la red nacional homologada por Orange, asegurando amplia cobertura en España y futuras ampliaciones internacionales.
- Avanzado módulo NB-IoT para garantizar el enlace con el centro de recepción de avisos de emergencia de la DGT.
- El dispositivo envía automáticamente una señal cada 100 segundos con la ubicación del vehículo detenido a la nube DGT 3.0.
- El usuario puede verificar el correcto funcionamiento y la conexión con la DGT fácilmente.
- Incluye 12 años de servicio de datos activos desde la fecha de compra (para dispositivos adquiridos entre marzo 2023 y enero 2026, los datos estarán activos hasta 2038).
- Las balizas V16 conectadas pueden usarse desde enero 2023 y serán obligatorias desde enero 2026.

Seguridad y uso

- Sistema de aviso de emergencia seguro: se activa y coloca sobre el vehículo con imán de neodimio, sin necesidad de salir del coche.
- Potente chip GNSS y antena de geoposicionamiento que localiza el vehículo con precisión.
- Señal luminosa visible en 360°, certificada según normativa V16.
- Iluminación a través de potentes LEDs de última generación para ofrecer una alta intensidad luminosa en colorimetría ámbar tráfico.



Características estructurales

Referencia	SFL1000M/10
EAN	4895229113435
Certificado V16	
Dimensiones	85 × 85 × 53 mm
Peso	0,150 kg
Grado de estanqueidad	IP54 (impermeable y resistente al polvo)
Resistencia al viento	> 180 Pa
Intensidad luminosa 0°	>40 candelas
Intensidad luminosa +/-8°	>25 candelas
Temperatura de color	Ambar 1700-1900°K
Temperatura de trabajo	-10 °C a +50 °C
Material carcasa	ABS
Material lente	PC (policarbonato)
Imanes	Neodimio

Fuente de alimentación

Batería extraíble	Sí
Tipo	3 × AA (incluidas)
Voltaje	4,5 V
Recargable	No
Modelos homologados	PHILIPS Power Alkaline

Las pilas alcalinas AA son económicas y fáciles de encontrar, con mayor capacidad de carga y sustitución rápida en caso de necesidad.



ANYAN PROMOTIONAL TRADING SLU.

Callosa del Segura (ALICANTE).

Carretera de Catral, Km 3, 0336 Tlf: 966759100

