



Ficha técnica escalera modelo. DEKA

	PERFIL TRAMO FRONTAL	BASE ESTABILIZADORA EXTENSIBLE	PELDAÑOS
Materiales	ALUMINIO UNI 6060 T6 EXTRUSIONADO	ALUMINIO UNI 6060 T6 EXTRUSIONADO	ALUMINIO UNI 6060 T6 EXTRUSIONADO
Dimensiones	65x25x1,2 mm	65x25x1,2 mm	30x30x1,2 mm
Tratamiento espacial	/	/	/

CARGA: 150 kg

NORMATIVA EN VIGOR: Norma europea EN 131



DEKA^{EN131}



PELDAÑO

Peldaños antideslizantes de 28x28mm.



PELDAÑO ENGARZADO

Perfiles laterales de 65x25mm con 1,2mm de espesor.



BARRA ESTABILIZADORA

garantiza mayor estabilidad de la escalera.

Escalera profesional de aluminio extrusionado. Tramo de 39cm de ancho. Tacos de goma antideslizantes para garantizar un mejor agarre. Incluye a partir de 13 peldaños una base estabilizadora de 90cm.



Código Art.	Peldaños			Volumen	Peso	Dimensiones (altura x perfil x ancho)	Precio
14C0001	7	2m	2.90m	0.054m ³	4kg	200x6.5x39cm	42.65€
14C0002	9	2.50m	3.40m	0.067m ³	4.50kg	250x6.5x39cm	52.69€
14C0003	11	3m	3.90m	0.081m ³	5.50kg	300x6.5x39cm	63.00€
14C0004	13	3.50m	4.40m	0.094m ³	6.50kg	350x6.5x39cm	82.60€
14C0005	15	4m	4.90m	0.108m ³	7.50kg	400x6.5x39cm	93.06€



SPA CORP EUROPE S.L.-B91800093
Pol. Industrial El Pilero c/Tejedores 21Carmona (Sevilla)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SPA CORP EUROPE S.L.: Distribuidor de la escalera anexa al documento

DECLARA: Que todas nuestras escaleras Modelo **DEKA**

Año de fabricación: **2018**

Ha sido fabricada de acuerdo al cumplimiento de la normativa europea de seguridad y calidad:

UNE EN 131:

- Parte 1: "Terminología, Tipos y Dimensiones funcionales"
- Parte 2: "Requisitos, Ensayos y Marcado"
- Parte 3: "Información sobre el Mercado, e Instrucciones de Uso y Mantenimiento para el Usuario"



SPA CORP EUROPE, S.L.
B-918000938
Pol. Ind. El Pilero, C/Tejedores 21
Carmona 41410 (Sevilla) T. 954 142 595
www.persum.es - www.cascoo.es