

## Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado 225mm cromado

Referencia: **941502RPK225** Codigo SAP: **94C301587**

Serie: **BLAUTHERM**

Clasificación: **BAÑO**

Subclasificación: **DUCHA**

Acabado: **CROMO**



### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composicion y recambios

- Manecilla : 940001N-35 (94Z301594)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Cartucho : 35100 (252204)
- Volante distribuidor : 945100 (94Z300968)
- Tapa del volante : 3761NE (AAZ300630)
- Distribuidor : 4004 (AAZ300972)
- Placa embellecedora : K2 (47C300970)
- Camisa distribuidor: CEMP3501 (AAZ302077)
- Camisa empotrado: CEMP3502 (AAZ302078)
- Ducha de mano : 4713P (255579)
- Soporte de ducha : 4796 (227499)
- Flexo de ducha : 2471C (255471)
- Rociador: RPK225 (255570)
- Brazo rociador: B350 (197007)

