



MONOMANDO BIDÉ

Diva helena

Ref.: HL227

eco cartucho **FB DUE**

EAN: 8430116034187

Especificaciones

1. Maneta Zamak, con logo DIVA aser. Serigrafía indicadores rojo (caliente) azul (fría). Ver imagen.
2. Índice cromado sin indicadores.
3. Tornillo inox, para llave allen. M-5
4. Cobertor ABS, cromado, roscado a tuerca cartucho M-37x1,5. altura 11,8
5. Tuerca ABS M-37x1,5, 6h. Hexagonal apriete cartucho 8 a 10 Nm.
6. Cartucho salida conducida Ø 35, con junta de cierre superior.
Dos posiciones DUE
Mínimo: M= 751 l/h; F= 729 l/h; C= 727 l/h
Máximo: M= 993 l/h; F= 980 l/h; C= 936 l/h
7. Material latón cromado, mecanizado latiguillos M-10x100, mecanizado rótula M-22x100, mecanizado espárrago M-8, mecanizado Ø 5.7 alojamiento piu porta cadenilla, mecanizado Ø 7.8 entrada y salida caudal. Mecanizado M-37x1.5 montaje tuerca cartucho. Peso 360g.
8. Rotula bidé M-24x100 x M-22x100, debe ser homologado Aenor, acústica IA.
9. Aireador M-22x100, 6h, debe ser homologado Aenor, acústica IB
10. Piu porta cadenilla, material ABS, cromado. Ø 5,6
11. Prueba (*) Marcar N de AENOR, Acústica asignada, nombre fabricante y comprobar la posición y la intensidad del marcaje
12. Aro base LATON cromado Ø49 x Ø 36.2 x 3, pestaña alojamiento base. Junta NBR Ø44.3 x 2.5 plana.
13. Material inox trenzado Ø12 de maya



Especificaciones

M-10 x 3/8", longitud 45 cm. Homologado por AENOR.

14. Espárrago material acero inoxidable M-8 x 70 mm . Tuerca latón hexagonal M-8. Herradura de acero inoxidable niquelado y junta herradura de caucho. Junta base Φ 44 x 2 NBR.

Ensayos de laboratorio: (*)

Niebla salina- 200 horas

Ensayos Caudales:

- 0,20 l/seg. - 0,33 l/seg. Baño ducha

Ensayos mecánicos:


4 bars salida cerrada cartucho abierto.

16 bars salida abierta cartucho cerrado.

25 bars salida abierta cartucho cerrado.



12




13



14



Cajas blancas



Bolsa de burbujas

Distribuida por:

IBERGROUP

C/ Velázquez , 157 1º

Edificio Vega

28002 Madrid

www.ibergroup.com.es