

PRODUCTO


Barra de sujeción

REFERENCIA

BM802AIS0

DESCRIPCIÓN

Barra abatible de 80 cm.
Giro vertical con portarrollos integrado.
Acero inoxidable AISI 304.
Acabado satinado.
Con freno progresivo.




CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO				CAJA INDIVIDUAL			
DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
Alto 800	Ancho 300	Fondo 100	3,100	Alto 105	Ancho 310	Fondo 815	3,300
PACKING							
DIMENSIONES (mm)			Unidades	PESO (Kg)			
Alto 830	Ancho 330	Fondo 550	5	17,000			
CÓDIGO ANTERIOR		MATERIALES		COLOR / ACABADO			
BM802AIS0		Acero Inoxidable AISI 304		Satinado			

- * Barra abatible de 80 cm.
- * Fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 de Ø32mm.
- * Acabado satinado.
- * Sistema de freno progresivo incorporado.
- * Incorpora soporte para papel higiénico.
- * Anti-vandálica.
- * Máxima robustez.
- * Fuerza estática y dinámica máxima 120kg.(1)
- * Apropriado para colectividades.

(1).El peso soportado depende del tipo de pared. En este caso el dato es para fábrica de ladrillo macizo con los tornillos y tacos suministrados.
Para otro tipo de pared, consultar con el proveedor.



FECHA
10/04/2017

Versión
v.2.1

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.
Emplear un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa.
A continuación secar.

FIJACIÓN

Fijación a pared.
La fijación se realiza a través de tornillos de acero inoxidable AISI y tacos de nylon (6).

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Según el Reglamento de Baja Tensión, cualquier elemento metálico montado en un baño o zona húmeda, debe estar conectado a tierra o aislado eléctricamente.

El Acero Inoxidable requiere mantenimiento ya que con el tiempo, el contacto con la suciedad o el uso de determinadas sustancias o agentes limpiadores puede generar manchas o decoloraciones.

