



FORMATO / size

**14X28/28X14**

ESPESOR / thickness

**8,8 mm**

TIPO MATERIAL /Kind of Material

**GRES NATURAL SIN ESMALTAR / Unglazed U.G.L.**

PROCESO DE FABRICACIÓN

Baldosa cerámica prensada en seco, monococción

| ENSAYO<br>TEST                                                          | NORMAS DE ENSAYO<br>STANDARD | VALORES PRESCRITOS<br>REQUIRED VALUES | VALOR MEDIO<br>AVERAGE VALUE         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Longitud y anchura, grosor, rectitud<br>ortogonalidad, planitud         | 10545-2                      |                                       | <b>CUMPLE</b><br>Agree               |
| Absorción de agua                                                       | 10545-3                      | 3% < E < 6%                           | <b>4,5%</b>                          |
| Resistencia a la flexión (N/mm <sup>2</sup> )<br>y fuerza de rotura (N) | 10545-4                      | >22<br>>1100                          | <b>30 - 42</b><br><b>1300 - 2500</b> |
| Resistencia a la abrasión superficial<br>(baldosas esmaltadas)          | 10545-7                      | < 345 mm                              | <b>253 mm</b>                        |
| Dilatación térmica lineal                                               | 10545-8                      | DECLARAR CLASE<br>to be declared      | <b>&lt; 7*10<sup>-6</sup>/ °C</b>    |
| Resistencia al choque térmico                                           | 10545-9                      | DECLARAR CLASE<br>to be declared      | <b>RESISTE</b><br>Resists            |
| Resistencia al cuarteo                                                  | 10545-11                     | EXIGIDO<br>required                   | <b>RESISTE</b><br>Resists            |
| Resistencia a las heladas                                               | 10545-12                     | DECLARAR CLASE<br>to be declared      | <b>RESISTE</b><br>Resists            |
| Resistencia al deslizamiento                                            | UNE ENV 12633:2003           | DECLARAR CLASE<br>to be declared      | <b>CLASE 3</b>                       |
| Resistencia a los productos de limpieza<br>y sales de piscina           | 10545-13                     | Mínimum GB/UB                         | <b>UA / UA</b>                       |
| Resistencia a las manchas                                               | 10545-14                     | Mínimum clase 3                       | <b>CUMPLE</b><br>Agree               |

**MARCADO CE**



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES:

**nº 02B2016**

**BENESOL, S.L.**  
C.I.F. B/46 195 939  
Ctra. Valencia, s/n - Telf. 96 224 17 82  
ALCUDIA DE CRESPIÑS (Valencia)