

PINT. PL. MATE EXTRA EXT-INT. UNAPLAST

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica utilizada como recubrimiento decorativo y protector en todo tipo de paramentos verticales y horizontales interiores, como capa de acabado, basada en una emulsión acuosa de copolímeros acrílicos, cargas y pigmentos seleccionados, que le confiere la calidad suficiente para ser utilizada, con buenos resultados, también al exterior. Cabe destacar su excelente relación calidad/precio.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Impermeable al agua de lluvia.
- Buena cubrición.
- Buen índice de blancura.
- Fácil homogeneización al abrir el envase y fácil aplicación.
- Permeabilidad al aire y al vapor de agua.
- Buena lavabilidad.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Pigmentos inorgánicos estables a la luz y la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Acrílico-Estirenado.

Diluyente

Agua

Materia fija en peso U.N.E. 48087

70%

Densidad U.N.E. 48098

1.6kg/l

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

122 U.K.

Poder de cubrición a 100 micras húmedas

95%

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

5-7 m²/kg.

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

M1.

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 1 hora. Total: 2 horas.

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

4-8 hora según temperatura ambiente.

Acabado

Mate sedoso

Color U.N.E. 48103

Blanco

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 1,5,10 y 20 kg.
- Aspecto: El producto es líquido.
- Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al agua o tintes universales.

APLICACIONES

Al exterior: se aplicará sobre fachadas de edificios, para decoración y protección, patios de luces, etc...

Al interior: en todo tipo de habitaciones, sobre cualquier paramento, vertical u horizontal, pasillos, etc.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

No aplicar PINT. PL. MATE EXTRA EXT-INT. UNAPLAST a temperatura ambiente o del sustrato, por debajo de 5° C.

No aplicar PINT. PL. MATE EXTRA EXT-INT. UNAPLAST si se prevén lluvias o en zonas de niebla cerrada.

BUREAU VERITAS
Certification



Certificación

Concedida a

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROTEx, S.L.

SEVILLA

POL. IND. SANTA ISABEL S/N, 41520, EL VISO DEL ALCOR,

Bureau Veritas certifica que el Sistema de Gestión de dicha Organización ha sido auditado y encontrado conforme con las exigencias de la norma:

NORMA

ISO 9001:2008

El Sistema de Gestión se aplica a:

FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS QUÍMICOS
(DECAPANTES Y RESINAS DE POLIESTER).

Fecha de certificación inicial: **06 noviembre 1999**

Siempre que se mantengan las condiciones de aplicación del Sistema de Gestión, este certificado es válido hasta el:
24 marzo 2012

Para comprobar la validez del certificado puede llamar al teléfono: 91 270 22 00

Para cualquier aclaración sobre el alcance del certificado y la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión pueden ponerse en contacto con la organización.

Número del Certificado **ESO15788**

Fecha

12 Junio 2009

Managing office: BUREAU VERITAS CERTIFICATION ESPAÑA
Issuing office: BUREAU VERITAS CERTIFICATION ESPAÑA
C/ Valpariño, Primera 22-24
Edificio Caoba, Pol. Ind. La granja
28108 Alcobendas Madrid



008

BUREAU VERITAS
Certification



Certificación

Concedida a

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROTUX, S.L.

SEVILLA

POL. IND. SANTA ISABEL S/N, 41520, EL VISOR DEL ALCOR,

Bureau Veritas certifica que el Sistema de Gestión de dicha Organización ha sido auditado y encontrado conforme con las exigencias de la norma:

NORMA

ISO 14001:2004

El Sistema de Gestión se aplica a:

**DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS QUÍMICOS
(DISOLVENTES, DECAPANTES Y RESINAS DE POLIÉSTER).**

Fecha de certificación inicial: **02 diciembre 2004**

Siempre que se mantengan las condiciones de aplicación del Sistema de Gestión, este certificado es válido hasta el:

11 abril 2011

Para comprobar la validez del certificado puede llamar al teléfono: 91 270 22 00

Para cualquier aclaración sobre el alcance del certificado y la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión pueden ponerse en contacto con la organización.

Número del Certificado **8000929**

Fecha

11 abril 2008

Managing office: BUREAU VERITAS CERTIFICATION ESPAÑA
Issuing office: BUREAU VERITAS CERTIFICATION ESPAÑA
Francisca Delgado, II.
Parque Empresarial Arroyo de la Vega.
28108 Alcobendas Madrid



ENAC
CERTIFICACIÓN
Nº 03/C-MA007

PINT. PL. MATE EXTRA EXT-INT. UNAPLAST

Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento: Eliminar el polvo y materiales disgregables, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta efflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con agua abundante. Este procedimiento sirve también para dar rugosidad al hormigón liso. A continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas al temple: Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha, una mano de BARNIZ ACRÍLICO EUROTEx (AL AGUA) o SELLADOR HIDRÓFUGO EUROTEx (AL DISOLVENTE) como fijador de fondo y proceder, tras el secado, a aplicar el producto.

- Aplicación del producto:

Sobre superficies nuevas, aplicar una primera mano de PINT. PL. MATE EXTRA EXT-INT. UNAPLAST diluyendo con un 10-15% de agua, dejándola secar convenientemente y aplicar, a continuación, dos manos de acabado con una dilución máxima de un 5% de agua. La dilución dependerá de si las condiciones del trabajo así lo requieren.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.