

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Amoladora angular

GWS 880



desde 89,00 EUR*

* Precio de venta recomendado sin IVA

Inmejorable control de la herramienta y superior nivel de potencia en la categoría de 880 W

Los datos más importantes

Potencia absorbida	880 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Ø del disco	115 mm

Número de pedido 0 601 396 008

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	880 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M 14
Empuñadura principal	Recto
Ø del disco	115 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	73 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	280 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	100 mm
Peso	1,9 kg
Interruptor	2 posiciones
Rango de tensión	220 – 240 V

Ruido/vibración

Amolado superficial (desbastado)

Valor de vibraciones generadas ah	7,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Lijado con hojas lijadoras

Valor de vibraciones generadas ah	7,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Rápido progreso del trabajo gracias al potente motor de 880 W
- Perfecto control de la herramienta gracias al perímetro reducido de la empuñadura y al diseño ergonómico
- Larga vida útil y protección contra el polvo gracias al diseño especial de la rejilla de ventilación

