

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Martillo perforador SDS plus

GBH 240



Duradera, fiable y de calidad superior: ahora puedes taladrar sin problemas con esta herramienta

Los datos más importantes

Potencia absorbida	790 W
Energía de impacto	2,7 J
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 24 mm

Número de pedido 0 611 272 100

Datos técnicos

Datos de rendimiento

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.200 ipm
Velocidad nominal de rotación	0 – 930 rpm

Datos técnicos

Portaherramientas	SDS plus
Energía de impacto	2,7 J
Potencia absorbida	790 W
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	330 x 555 x 150 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Peso	2,8 kg

Intervalo de perforación

Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 24 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	6 – 14 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	16 – 68 mm

Ruido/vibración

Taladrado con percusión en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	19,3 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Cincelar en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	10,7 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- El mejor perforado y cincelado de su categoría en materiales resistentes gracias al set de cajas de engranaje
- Trabajo más eficiente gracias a su alta velocidad de perforación
- Diseño acertado con piezas de recambio para un mantenimiento sencillo
- Desarrollado para trabajar largas horas en condiciones de trabajo duras

