

HIDROREPELENTE CONSOLIDANTE PARA CEMENTO

CEMENTO, MONOCAPA, CARA VISTA



CONCRETE HYDRO protege las superficies de cemento, hormigón, monocapa, piedra artificial y ladrillo cara vista de los daños de los agentes atmosféricos (ennegrecimiento, humedad, musgo, líquenes), consolidando y evitando el deterioro y el despolvoreo. Resistente a los rayos UV, no crea película superficial.



RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

hasta 8 m²

El rendimiento es indicativo y hace referencia a una sola aplicación

Envases

5 litros: cajas de 4 unidades.

SHELF LIFE: 5 años

si conservado según las indicaciones de almacenaje.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El producto en el bidón no resiste las heladas.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.

PARA QUÉ SIRVE

- Protege las superficies contra el degradado de los agentes atmosféricos y la humedad, consolidando y previniendo el despolvoreo.
- Impide la absorción de agua conservando la transpirabilidad de la superficie.
- Previene la formación de eflorescencias como carbonatos, sulfatos y salitre.
- Limita el desarrollo de verdín (algas, musgos, líquenes) y contrasta la formación de ennegrecidos y contaminación.
- Imparte compactación, resistencia y durabilidad al material.
- Ideal para pavimentos, revestimientos y elementos decorativos de cemento, hormigón, monocapa, mortero a la cal, piedra artificial y ladrillo cara vista.

LAS VENTAJAS

- Producto VOC Free con bajo impacto medio ambiental, con certificado INDOOR AIR COMFORT GOLD.
- Tecnología en base acuosa.
- Acción anti-despolvoreo transpirable.
- No crea película superficial y no altera el acabado del material.
- Tratamiento resistente a los rayos UV, no amarillea con el tiempo.
- Listo para el uso.
- Las superficies en hormigón y monocapa tratadas pueden pintarse.

COMO SE UTILIZA

No diluizione: pronto all'uso.

Con superficie limpia y seca, aplicar **CONCRETE HYDRO** impregnando el material con brocha u otro aplicador.

SOLO PARA USO PROFESIONAL:

en verticales pulverizar (sistema airless) utilizando los DPI adecuado, como indicado en ficha de seguridad.

Attenzione:

Testar el producto en una pequeña área de superficie para averiguar eventuales cambios de color. No aplicar el producto si se prevé lluvia.

Evitar la aplicación en presencia de condensación superficial y bajo la acción directa del sol. Evitar el contacto con mármol y piedras pulidas nuevas, cristal, madera y superficie metálicas (aclarar enseguida). No protege de los ataques ácidos.