

DH45MAWSZ

SDS-max Martillo combinado

9,4 kg - 1.400 W - 11,3 J - 45 mm

LVH

NEW



Alto rendimiento de perforación y demolición

Mango de baja vibración

Control de velocidad variable

Especificaciones

Capacidad mampostería	45 mm
Capacidad brocas corona	125 mm
Potencia	1,400 W
Julios	11.3 J
Velocidad sin carga	260 - 380 /min.
Nº impactos con carga	1,750 - 2,900 /min.
Valor de vibración	14.1 m/s ²
Sonoridad	86.4 dB
Dimensiones (L x H x W)	535 x 287 x 120 mm
Peso ¹	9.4 kg

Características

Alto rendimiento de perforación y demolición para reducir el tiempo de trabajo

Low Vibration Handle (LVH) para la protección del usuario, así como una comodidad y un agarre óptimos durante el trabajo

Interruptor de gatillo grande para un fácil agarre y mejor control

Dial de control de velocidad variable para varias aplicaciones

El montaje de broca con una sola pulsación permite intercambiar brocas y cinces SDS-max con una sola acción en lugar de las dos habituales

Palanca de cambio de mayor tamaño en la parte superior de la herramienta

Los cinces se pueden girar en 12 ángulos diferentes para diversas aplicaciones

Embrague deslizante tipo pasador de aguja para alta precisión de par de deslizamiento y mayor durabilidad

Accesorios estándar²

Maleta de inyección

Asa lateral

Grasa para martillos A (30 g)

¹ Peso según procedimiento EPTA-2004.

² Los accesorios estándar varían según el país o el área.

Descubra nuestra red de
servicio técnico en
hikoki-powertools.es

