

VV-K 0,6-1Kv. 3X2,50 mm²

Norma: UNE-21123/1

Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6-1Kv.
Cables flexibles con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	<u>Valor</u>	<u>Norma/Método aplicable</u>
Sección Nominal	3X2,50 mm ²	
Resistencia Eléctrica	< 7,98 Ohm/Km.	UNE-EN-60228 (IEC-60228)
Tensión nominal	600 - 1000 V.	
Tensión de ensayo	3.500 V	
Temperatura de servicio	-15 a 90 °C	
Conductor	Cobre Clase V	UNE-EN-60228 (IEC60228)
Aislamiento	PVC TIPO A	
Color interiores	Azul – Marrón – Am/Vd	
Diámetro exterior (Aprox) mm.	10,00	
Cubierta	PVC TIPO DMV-18	

CARACTERÍSTICAS CUBIERTA POLICLORURO DE VINILO (PVC) TIPO DMV-18

Resistencia a la tracción	> 12,5 N/mm ²	UNE-EN-60811-1-1 (CEI-811-1-1) UNE-EN-60811-1-2 (CEI-811-1-2)
Alargamiento	> 150 %	UNE-EN-60811-1-1 (CEI-811-1-1) UNE-EN-60811-1-2 (CEI-811-1-2)
Resistencia al fuego	No propaga la llama	UNE-EN-60332-1 (CEI-60332-1) UNE-EN-60332-1-2 (CEI-60332-1-2)
Ensayo en frío (-15 ° C)	Sin roturas (Grietas)	UNE-EN-60811-1-4 (CEI-811-1-4)

APLICACIONES

Adecuados para el transporte y distribución de energía en instalaciones fijas protegidas o no. Instalaciones interiores y exteriores .No aptos para instalaciones de alimentación de bombas sumergidas.