

Solestop, urinario visto temporizado de un agua, cromado

Referencia: **745303** Codigo SAP: **74F303250**

Serie: SOLESTOP

Clasificacion: COLECTIVIDADES

Subclasificacion: SOLESTOP

Acabado: CROMO

Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, resistencia a la presión, sensibilidad, tiempo de cierre y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas de referencia para grifería temporizada, UNE-EN 816 y EN 248.

Observaciones

Regulación predeterminada, según norma:

- Caudal a 3 bar: $\pm 6,5$ L/min.
- Tiempo: ± 5 seg.
- Descarga: $\pm 0,55$ L

Rango de regulación:

- Caudal a 3 bar: de 6 L a 15 L
- Tiempo: de 3 seg. a 15 seg.

Composicion y recambios

- Pulsador: P745303 (AAZ303934)
- Cartucho : 740203 (AAZ303824)
- Base : F7029 (AAZ301141)

