



Monomando para lavabo (M)

Referencia: **3604NC**

Codigo SAP: **36A302177**

Serie: ALEXIA

Clasificación: BAÑO


Subclasificación: LAVABO

Acabado: NIQUEL
CEPILLADO

Composicion y recambios

- Manecilla : 3600N-35NC (36Z303031)
- Distintivo : DT1-NCN (AAZ303181)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980NC (AAZ303178)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Anillo limitador : ALT350 (300062)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Aireador : 1516 (239469)
- Base : 3630NC (36Z303175)
- Bolsa de accesorios : BMA (187080)
- Conexiones flexibles : 237 (AAZ300858)

Dibujo Técnico



Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar:
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

