

	<u>ESPECIFICACIÓN</u> <u>TÉCNICA</u> <u>DE PRODUCTO</u>	PC-03-01	
		ETP-113	Pag: 1/1
		05/11/14	Rev. 1

H03VVH2-F 2X0,75 mm²

Norma: UNE-50525-2-31

Cables flexibles planos con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (PVC)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	<u>Valor</u>	<u>Norma/Método aplicable</u>
Sección Nominal	2 X 0,75 mm²	
Resistencia Eléctrica	< 26 Ohm/Km.	UNE-EN-60228
Tensión nominal	300 V.	
Tensión de ensayo	1.500 V	
Temperatura de servicio	-15 a 70 °C	
Conductor	Cobre Clase 5	UNE-EN-60228
Aislamiento	PVC TI-2	UNE-EN-50363-3
Color interiores	Azul – Marrón	
Diámetro exterior (Aprox) mm.	3,30 x 5,40	
Cubierta	PVC TM-2	UNE-EN-50363-4-1

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CUBIERTA PVC

Resistencia a la tracción	> 10 N/mm²	UNE-EN-60811-1-1/1-2
Alargamiento	> 150 %	UNE-EN-60811-1-1/1-2
Resistencia al fuego	No propaga la llama	UNE-EN-60332-1-2
Enrollado en frío (-15°C)	Sin roturas (Grietas)	UNE-EN-60811-1-4

APLICACIONES

Especialmente indicados para locales domésticos, cocinas oficinas, para la alimentación de aparatos portátiles ligeros y para esfuerzos mecánicos ligeros.