



Calle Melilla 1 Pol. Ind Colomer APD 194
12200 Onda (Castellón) Spain
C.I.F. B12915211



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Denominación del Material:	ATRIO CREMA (PRC) 60X60
Formato (cm):	60X60 RECTIFICADO
Color:	CREMA
Nombre de la serie:	ATRIO
Familia:	GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Proceso de Fabricación:	Baldosa cerámica prensada en seco	
Grupo de Absorción (ISO 13006):	Bla	
Acabado:	Esmaltado (GL)	
Acabado Superficial:	Mate	
Formato de Fabricación (mm):	600X600X10	
Clasificación Estética y Destonificación	V.2	
Tolerancias Dimensionales y Aspecto Superficial:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS:

Absorción de Agua:	$E \leq 0.5$	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza Rotura (S):	$> 1300N$	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión (N/mm ²):	$\geq 35 N/mm^2$	
Resistencia a la Abrasión Superficial (PEI)	3	UNE EN ISO 10545-7
Dilatación Térmica Lineal de 20° a 100°C	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al Choque Térmico:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al Cuarteo:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la Helada:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Dureza al Rallado Superficial (MOHS)	8	UNE EN ISO 67-101-92
Resistencia al Deslizamiento	Antideslizante Clase 1	UNE ENV 41901
	Antideslizante R-9	DIN 51130

PROPIEDADES QUÍMICAS:

Resistencia a Productos Químicos y Sales de Piscinas:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los Ácidos y Alkalís de Alta Concentración:	Min HB	
Resistencia a los Ácidos y Alkalís de Baja concentración:	Min LB	
Resistencia a las Manchas:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE:



004CPR-PR/1-7-2013

NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material.
La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación.
Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Mykonos Mosaic S.L.

16/07/2020

JEFE DE PRODUCTO