



*Ctra. Callosa Catral – Camino Lo Salinas s/n, Aptdo. Correos, 127. Tel. 96 675 66 20 y Fax 96 675 88 72
03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante) España
www.alimared.es*

Características red:

- **Fabricada en poliamida alta tenacidad 6.6, trenzada y confeccionada en telar de nudo inglés.**
- **La medida de la malla es de 100 mm.**
- **Con cuerda perimetral 11/12 mm.**
- **Reciclable 100 %**
- **Peso específico 0,91 menos que el agua.**
- **100% inerte (no produce bacterias).**
- **Antialérgico 100 %**
- **No es digerible por ningún insecto.**
- **No acumula electricidad estática.**
- **Es un buen aislante eléctrico.**
- **Gran resistencia a la abrasión.**
- **Alta protección contra los rayos ultravioletas.**
- **Buen aislante térmico.**
- **Muy baja absorción de agua (0,05 % es uno de los factores más bajos de todas las fibras).**
- **Muy resistente a la suciedad al ser la fibra no absorbente, le otorga la máxima protección contra las manchas.**

Medidas:

5 X 10
1 X 10
1,20 X 10

...

M.E. (OTRAS MEDIDAS)



*Ctra. Callosa Catral – Camino Lo Salinas s/n, Aptdo. Correos, 127. Tel. 96 675 66 20 y Fax 96 675 88 72
03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante) España
www.alimared.es*

Caducidad: 1 Año a partir del mes de fabricación

- **No desenvolver hasta el momento preciso de su montaje.**
- **Se limitará la exposición solar siempre que sea posible.**
- **No se almacenará en sitios en los que puedan entrar en contacto con materiales o sustancias agresivas (ácidos, bases, disolventes, aceites, etc.)**
- **La humedad deteriora la calidad de la red, por lo que se almacenará en lugar seco, cubierto y apartado de superficies potencialmente húmedas, en especial en almacenamientos sucesivos.**
- **Si la red sufre algún tipo de carga, esta debe ser reemplazada de inmediato.**

Límites de uso:

- **Distancia máxima de caída y protección mínima bajo la red, se debe garantizar una distancia libre con respecto al suelo superior a 1 metro en el momento de la flecha instantánea máxima. En esa distancia libre no puede existir ningún objeto.**



*Ctra. Callosa Catral – Camino Lo Salinas s/n, Aptdo. Correos, 127. Tel. 96 675 66 20 y Fax 96 675 88 72
03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante) España
www.alimared.es*

CALLOSA DE SEGURA, Mayo 2023.

La firma ALIMARED, S.L. Certifica:

Que cualquier red de protección fabricada por esta firma, ha sido confeccionada con hilos de fibras de Nylon poliamida 6.6 ALTA TENACIDAD cuya referencia de grosor es de 4840 / 4, malla de luz de 100mm, cuerda perimetral de 11/12 diámetro, siguiendo en todo su proceso la gestión técnica de la NORMA EN 1263-1.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

- La empresa: Alimared, S.L.
- CIF B53426169
- Ctra. Catral KM. 2.4
- 03360 Callosa de segura Alicante

Declara bajo su única responsabilidad que la red:

- Marca: ALIMARED, S.L.
- Descripción: RED DE SEGURIDAD
- Modelo: V y U.
- Se halla en conformidad con la Normativa de seguridad CE.
- Norma Técnica:

UNE EN-1263.1



*Ctra. Callosa Catral – Camino Lo Salinas s/n, Aptdo. Correos, 127. Tel. 96 675 66 20 y Fax 96 675 88 72
03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante) España
www.alimared.es*

La empresa:

Si por lo que al cliente final respecta, no es conforme con el artículo “Alimared”, sin ningún problema el fabricante se hará cargo del material suministrado. Disponiendo el cliente de 15 días hábiles desde la recepción del material para dicha devolución. Dicho esto, si el cliente acepta las condiciones de Alimared, y utiliza el artículo, una vez sea colocado en obra el fabricante deposita en manos del cliente la correcta utilización y colocación de dicho material, aceptando toda responsabilidad en obra para el cumplimiento de la seguridad de los trabajos en altura.

Callosa de segura Mayo de 2023

