PAMESA ceramica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO:	**AT.CEYLON MATE**
FORMATO:	**60 x 60**
PRODUCTO:	**GRES PORCELÁNICO**
GRUPO:	**B Ia**

FECHA: 02/11/2017

ENSAYOS	RESULTADOS	
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	MEDIDAS	**CUMPLE CON LA NORMA**
UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	**< 0,5 %**
UNE-EN-ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA (N)	**1800 - 3000 N**
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²)	**35 - 45 N/mm²**
UNE-EN ISO 10545-7 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL	CLASIFICACIÓN	**PEI 4**
UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	**RESISTE**
UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESULTADO	**RESISTE**
UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA	RESULTADO	**RESISTE**
UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO AMÓNICO 100 g/l	**GA**
	HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l	**GA**
	ÁCIDO CLORHÍDRICO 3 % ÁCIDO CITRÍCO 100 g/l HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 g/l	**CUMPLE CON LA NORMA**
UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	**5**
	SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	**5**
	ACEITE DE OLIVA	**5**

OBSERVACIONES:

Vº Bº LABORATORIO:

PAMESA ceramica

PAMESA CERAMICA, S.L.
12550 ALMAZORA (Castellón) ESPAÑA