

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

BLANCOS

CÓDIGO DE PRESTACIONES	
SERIE	SERIE BLANCOS
MODELO / COLOR	BRILLO , MATE
FORMATO	30X90
GRUPO ISO 13006:2012	BIII
TIPO DE PASTA	Revestimiento pasta roja
ACABADO	NO RECTIFICADO
CLASE	
RECOMENDACIONES DE USO	pared
ZONAS DE APLICACIÓN	Interior
COLOCACIÓN	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIÓN NORMA DE ENSAYO UNE-EN ISO 10545-2			IBERGROUP
	LONGITUD		Cumple la norma
	ANCHURA		Cumple la norma
	ESPESOR		Cumple la norma
	RECTITUD DE LADOS		Cumple la norma
	ORTOGONALIDAD		Cumple la norma
	PLANITUD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central	Cumple la norma
		Curvatura Lateral	Cumple la norma
		Alabeo	Cumple la norma

CÓDIGO DE PRESTACIONES	
MODELO / COLOR	BRILLO , MATE
FORMATO	30X90

PROPIEDADES FÍSICAS		NORMA DE ENSAYO	IBERGROU P
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		
	DUREZA MOHS		
	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN ISO 10545-3	16%
	FUERZA DE ROTURA	Espesor mm UNE-EN ISO 10545-4	600-900N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE-EN ISO 10545-4	15-25N/mm ²
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE-EN ISO 10545-7	NO APLICA
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	UNE-EN ISO 10545-8	<7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTE
	EXPANSION AL CUARTEO	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTE
	RESISTENCIA A LA HELADA		

PROPIEDADES QUÍMICAS			NORMA DE ENSAYO	IBERGROU P
	RESISTENCIA	ÁCIDO CÍTRICO	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
		HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE)	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
	RESISTENCIA	CLORURO AMONICO	UNE-EN ISO 10545-13	GA
		HIPOCLORITO SODICO	UNE-EN ISO 10545-13	GA
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS			
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS		UNE-EN ISO 10545-14	NORMA 5