

Rejillas y bocas

Estética funcional

Amplia gama de rejillas y bocas de ventilación, aptas tanto para impulsión como para extracción.

Ventajas

Adaptabilidad

Para instalación mural y en falso techo

Disponibilidad de colores: blanco, gris antracita y negro

Altas prestaciones

Fabricación íntegra en poliestireno

Disponen de una rejilla central ajustable

Múltiples combinaciones

Combinables con un regulador de caudal RD

Combinables con los manguitos de conexión para techo

Características técnicas

Genéricas

Boca Borea

Fabricadas íntegramente en poliestireno.

Disponibles en Ø80 y 125 mm.

Color Blanco

Caudal máximo de 180 m3/h.

Diseñados para instalación mural o en falso techo sin necesidad de ningún manguito adicional.

Disponen de una rejilla central ajustable que permite regulaciones de caudal.

Unos deflectores rompibles permiten dirigir el flujo del aire.

Genéricas

Boca Aurea

Fabricadas íntegramente en poliestireno.

Disponibles en Ø80, 100, 125 y 160 mm.

Diseñados para instalación mural o en falso techo sin necesidad de ningún manguito adicional.

Disponibles en color blanco, gris antracita y negro bajo pedido.

Como opcional, se pueden suministrar unos deflectores que permiten dirigir el flujo del aire.

Genéricas

Boca Beip

Fabricadas íntegramente en poliestireno.

Disponibles en Ø80, 100, 125 y 160 mm.

Rango de funcionamiento entre 40 y150 Pa.

Pueden conectarse directamente a un conducto sin necesidad de manguito.

Genéricas

Boca Alize Auto

Fabricadas en poliestireno

Disponibles en Ø125 mm

Modelos disponibles desde 15 y hasta 150 m3/h

Su rango de trabajo va desde los 50 a los 160 Pa

Ideales para instalaciones Simple Flujo

Muy fácil acceso para su inspección y limpieza

Necesarios manguitos de conexión

Disponible modulo aislamiento acústico MAA para ofrecer un mayor confort acústico

Genéricas

Boca Alize Higro

Fabricadas en poliestireno

Disponibles en Ø100 y Ø125

Especialmente diseñadas para sistemas

Higrorregulables

Muy fácil acceso para su inspección y limpieza

Se suministra con junta de estanqueidad incluida No es necesario manguito de conexión para su instalación

Disponible manguito de conexión para techo

Genéricas

Boca Visual

Fabricadas en plástico con nanopartículas de plata, aportando cualidades antibacterianas.

Disponibles en Ø125 mm.

Se suministra con junta de estanqueidad incorporada.

Diseñado para instalación mural o en falso techo sin necesidad de ningún manguito adicional.

Fácil regulación de caudal.

Incorpora deflector para dirigir el flujo del aire.

Se puede combinar con el regulador de caudal RDR.

Genéricas

Boca Square

Fabricadas en plástico con nanopartículas de plata, aportando cualidades antibacterianas.

Disponibles en Ø125 mm.

Se suministra con junta de estanqueidad incorporada.

Diseñado para instalación mural o en falso techo sin necesidad de ningún manguito adicional.

Fácil regulación de caudal.

Incorpora deflector para dirigir el flujo del aire.

Se puede combinar con el regulador de caudal RDR.

Genéricas

Manguito RDR

Disponibles en Ø100, Ø125, Ø150, Ø160 y Ø200.

Disponibles desde 15 a 500 m3/h.

Se instala en el interior de un conducto.

Su rango de trabajo va desde los 50 a los 250 Pa.

Cada manguito se puede ajustar a un caudal dentro de un rango concreto.

Se puede completar con las bocas Borea, Aurea y BEIP.

Genéricas

Abertura de admisión M-G autorregulable

Fabricadas en poliestireno.

Modelos disponibles de 22, 30 y 45 m3/h.

El modelo de 22 m3/h incorpora unas patillas rompibles que permiten ampliar el caudal hasta 30 m3/h.

Se pueden instalar la carpintería metálica o fachada.

Incluyen la rejilla exterior.

Disponibles en más colores bajo pedido (consultar con Dinak).

Genéricas

Rejilla PA

Fabricada en aluminio.

Disponibles en Ø100, Ø125, Ø160 y Ø200.

Incluye dos carretes telescópicos fabricados en acero galvanizado para atravesar la fachada.

La longitud útil de estos carretes es de 250 – 400 mm.

Genéricas

Rejilla REI

Rejillas de lamas inclinadas con cubierta anviento.

Fabricadas en acero inoxidable.

Disponibles en Ø125, 160 y 200 mm.

Incoportan un sistema antigoteo.

Incluyen una junta de goma y un sistema de fijación.

Fáciles de instalar.

Se pueden utilizar en exteriores e interiores.

Genéricas

Rejilla RGC

Rejillas de lamas inclinadas.

Fabricadas en aluminio.

Disponibles en Ø125, 160 y 200 mm.

Incluyen una red antipájaros en acero galvanizado.

Se pueden instalar en la carpintería metálica o fachada.

Se pueden utilizar en exteriores e interiores.

Genéricas

Deflectro horizontal

Fabricados en acero inoxidable.

Posibilidad de lacado en cualquier color de la carta RAL.

Disponibles en Ø80, 100, 125, 160 y 200 mm.

Incorporan unos vaciados para la fijación al conducto mediante tornillos autorroscantes o remaches.

Ideales para instalaciones exteriores.

Montaje



¿Deseas más información acerca de Rejillas y bocas?

Contáctanos

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26