DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**3902-T**
Product reference	3902-T
Descripción	**Armario de distribución de superficie 4 módulos 171x100x100 IP65 Acqua**
Description	Surface distribution enclosure 4 modules 171x100x100 IP65 Acqua
Peso neto (Kg)	**0.34**
Net weight (Kg)	0.34
ETIM 9.0	**EC000214**
Módulos	**4**
Modules	4
Enlazable	**No**
Linkable	No
Tipo de instalación	**Superficie**
Installation	Surface
Compatible carril DIN	**Sí**
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	**Transparente**
Door	Transparent
Ángulo apertura puerta (º)	**75**
Opening angle (º)	75
Precintable	**SÍ**
Sealable	SÍ
Uso	**Interior-Exterior**
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	**Carril DIN 35mm-Tapones tornillos**
Built-in components	35mm DIN Rail - Screw plugs
Accesorios	**RG-04**
Optional accessories	RG-04
Rigidez dieléctrica (kV)	**3.75**
Dielectric strength (kV)	3.75
Tensión de impulso (kV)	**4**
Impulse withstand voltaje (kV)	4
Clase de aisamiento	**Clase II**
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	**10**
Rated current (kA)	10
Capacidad de disipación térmica (W)	**8**
Thermal power dissipation capability (W)	8
Grado de protección IP	**IP65**
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	**IK08**
Impact Resitance IK	IK08
Material	**ABS+Puerta PC**
Material	ABS + PC Door
Color	**Gris**
Colour	Grey
RAL	**7035**
Ensayo hilo incandescente	650°C
Glow wire test	
Ensayo de bola / Ball presure test	**70°C**
Material libre de halógenos	SÍ
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	**Sí /** Yes
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25°C/ 40°C
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	**-25°C/ 70°C**
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	**171**
Ancho / Width	**100**
Profundo / Depth	**100**
Alto interior / Height inside	**165**
Ancho interior / Width inside	**95**
Profundo interior / Depth inside	**50**
Entrada superior / Top entries	**-**
Entrada inferior / Bottom entries	**-**
Entrada lateral / Lateral entries	**-**
Entrada posterior / Back entries	**-**



CE

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**1**
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	**8429760240990**
EAN Unit	8429760240990
Cantidad estuche	**1**
Quantity inner box	1
EAN Estuche	**-**
EAN Inner box	-
Cantidad caja	**30**
Quantity master box	30
EAN Caja	**8429760260998**
EAN Master box	8429760260998
Partida arancelaria	**85381000**
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC 62208,IEC 61439-1,IEC 61439-3 (Apartados aplicables)**
Applied	IEC 62208,IEC 61439-1,IEC 61439-3 (Apartados aplicables)
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**-**
Rohs Directive	-
Certificado de producto	**-**
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	**REBT 2002**
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

