DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	**3912-T**
Product reference	3912-T
Descripción	**Armario de distribución de superficie 12 módulos 215x310x110 IP65 Acqua**
Description	Surface distribution enclosure 12 modules 215x310x110 IP65 Acqua
Peso neto (Kg)	**1.005**
Net weight (Kg)	1.005
ETIM 9.0	**EC000214**
Módulos	**12**
Modules	12
Enlazable	**-**
Linkable	-
Tipo de instalación	**Superficie**
Installation	Surface
Compatible carril DIN	**Sí**
Compatible with DIN Rail	Yes
Puerta	**Transparente**
Door	Transparent
Ángulo apertura puerta (º)	**110**
Opening angle (º)	110
Precintable	**Sí**
Sealable	Yes
Uso	**Interior-Exterior**
Use	Indoor-Outdoor
Componentes incorporados	**Carril DIN 35mm-Tapones tornillos**
Built-in components	35mm DIN Rail - Screw plugs
Accesorios	**RG-04/SPTA-12**
Optional accessories	RG-04/SPTA-12
Rigidez dieléctrica (kV)	**3.75**
Dielectric strength (kV)	3.75
Tensión de impulso (kV)	**4**
Impulse withstand voltaje (kV)	4
Clase de aisamiento	**Clase II**
Insulation Class	Class II
Intensidad cortocircuito (kA)	**10**
Rated current	10
Capacidad de disipación térmica (W)	**24**
Thermal power dissipation capability	24
Grado de protección IP	**IP65**
IP Protection Degree	IP65
Resistencia al impacto IK	**IK08**
Impact Resitance IK	IK08
Material	**ABS+Puerta PC**
Material	ABS + PC Door
Color	**Gris**
Colour	Grey
RAL	**7035**
Ensayo hilo incandescente	**650°C**
Glow wire test	650°C
Ensayo de bola / Ball presure test	**70°C**
Material libre de halógenos	**Sí**
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	**Sí /** Yes
Temperatura de funcionamiento (ºC)	**-25°C/ 40°C**
Ambient operating temperatura range	-25°C/ 40°C
Temperatura de transporte y almacenaje	**-25°C/ 70°C**
Transport and storage	-25°C/ 70°C
Alto / Height	**215**
Ancho / Width	**310**
Profundo / Depth	**110**
Alto interior / Height inside	**210**
Ancho interior / Width inside	**300**
Profundo interior / Depth inside	**60**
Entrada superior / Top entries	**3**
Entrada inferior / Bottom entries	**3**
Entrada lateral / Lateral entries	**-**
Entrada posterior / Back entries	**-**



CE

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	**1**
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	**8429760211013**
EAN Unit	8429760211013
Cantidad estuche	**1**
Quantity inner box	1
EAN Estuche	**-**
EAN Inner box	-
Cantidad caja	**7**
Quantity master box	7
EAN Caja	**8429760231011**
EAN Master box	8429760231011
Partida arancelaria	**85381000**
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	**IEC 62208,IEC 61439-1,IEC 61439-3 (Apdo. aplicables)**
Applied	IEC 62208,IEC 61439-1,IEC 61439-3 (Apdo. aplicables)
Directiva baja tensión	**Low Voltage Directive 2014/35/UE**
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	**-**
Rohs Directive	-
Certificado de producto	**-**
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	**REBT 2002**
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002

DIMENSIONES | DIMENSIONS

