

Deko Pellets

La solución ideal para la evacuación de humos de estufas pellets. Aúna estética y funcionalidad

Conducto modular de simple pared de acero vitrificado interior y exteriormente en color negro mate, con junta de estanqueidad en el extremo hembra, para utilizar como conducto de unión visto de estufas de pellets

Ventajas

Estética

La calidad del acabado vitrificado negro mate permite conservar toda la estética de una conexión vista en una estufa de diseño, consiguiendo una integración arquitectónica óptima del conjunto estufa-chimenea

Recortable

El conducto se puede recortar manteniendo siempre el extremo hembra de la pieza, utilizando un disco de corte de grano fino, y aplicando sobre el canto de la zona cortada pintura anticalórica de retoque

Resistencia

Gracias a su vitrificado interior y exterior, la gama Deko Pellets garantiza la estabilidad de color y la resistencia tanto mecánica como a altas temperaturas y condensaciones

Características técnicas

Genéricas

Traspaso entre elementos de 50 mm

Junta de silicona para garantizar la estanqueidad

Recortable manteniendo el extremo hembra

Disponibles juntas de fibra cerámica (máximo 40 Pa, clase de estanqueidad N1)

Materiales y espesores

Acero vitrificado
0,8 mm de espesor

Clases de temperatura

Hasta 200ºC (T200)

Clases de estanqueidad

P1 (hasta 200 Pa en sobrepresión)

Diámetros

80	100

Certificaciones

Montaje



¿Deseas más información acerca de Deko Pellets?

Contáctanos

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26