PANTALLA ESTANCA **PROTON 20W**

WATERPROOF SCREEN

REFERENCIA	Tª COLOR (K)
EC4679	3.000/4.000/6.500 ±5%

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Protección IP *IP Process*	65
IK	08
Temp. de trabajo *Operating temperature*	-20°C a 40°C
Ángulo *Angle*	120°
Vida Útil *Lifespan*	25.000h
Garantía *Warranty*	3 años
Dimmable *Dimmable*	No
CRI	>80
Temperatura de color (3CCT) *Color temperature (3CCT)*	3.000k/4.000K/ 6.500K
Lúmenes *Lumens*	135 lm/W
Apertura de haz de luz *Beam width*	120°
Potencia *Wattage*	20 W
Tensión *Voltage*	170-265 V
Frecuencia *Frequency*	50-60 Hz
Factor de potencia *Power factor*	>0,5
Clase *Energy efficiency class*	II
Etiqueta eficiencia energética *Energy efficiency label*	D
Certificaciones *Certifications*	CE, RoHS, Erp

CARACTERÍSTIAS FÍSICAS
PHYSICAL CHARACTERISTICS

Material base *Base material*	ABS
Material difusor *Diffuser material*	PC

LOGÍSTICA
LOGISTICS

Producto por caja *Products per box*	20



IP65

CRI>80


PF>0,5

25K/h

CCT

3 AÑOS DE GARANTIA
YEARS OF WARRANTY

GRÁFICO
GRAPHIC





Contacto/Contact
T. +34 966 75 46 45
comercial@ecolux-lighting.com