Ficha técnica del producto

Enchufe SCHUKO® con cargador USB



Número de referencia
LS 1520-15 CA WW

Enchufe SCHUKO® con cargador USB

con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con 1 toma USB tipo A y 1 toma USB tipo C
con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin tratar hasta 2,5 mm²

Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073
profundidad de la caja (dimensión interior): mín. 57 mm

Accesorios:
Marco de 28 mm de altura ref.: LS 98.. HBF ..

Certificado Cradle to Cradle

Datos técnicos

Tensión nominal:	AC 220 ... 250 V ~
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Corriente nominal:	16 A
Tensión de salida USB:	DC 5 V
Corriente de salida USB (total):	3 A
Potencia en espera (standby):	≤ 25 mW
Temperatura ambiente:	+5 ... +35 °C
Temperatura de almacenaje/transporte:	–20 ... +70 °C
Tipo de conexión:	bornes sin tornillo
rígido:	1,5 ... 2,5 mm²
flexible sin puntera:	1,5 ... 2,5 mm²

Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Color:
blanco alpino

Material:
termoplástico

P Impresión individual en color posible

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de