Ficha técnica del producto

Enchufe SCHUKO® con tapa abatible y protección contra contacto



Número de referencia
AL 1520 KIKL AN

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~

con tapa abatible (con muelle de retroceso)
con protección contra contacto accidental (Safety Plus)
con bornes sin tornillo para conductores rígidos y flexibles sin tratar hasta 2,5 mm^2

sin garras de fijación: ref. con "N", por ejemplo: ..1520 N..
Acabados metálicos no adecuado para montaje en techo.
con bornes de tornillo: ref. ..1521..
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.

¡Indicación!
¡La instalación solo debe ser realizada por personas con conocimientos técnicos pertinentes y experiencia!*)
Utilícelo sólo con los componentes de producto originales JUNG autorizados para este artículo.
Una instalación incorrecta puede poner en peligro
- tu propia vida,
- la vida de los usuarios de la instalación eléctrica.

Una instalación incorrecta puede provocar graves daños materiales, por ejemplo, debido a un incendio.
También existe para usted riesgo de responsabilidad personal en caso de daños personales o materiales.
¡Contacte con un electricista!
***) Experiencia necesaria para la instalación**
En particular, se requieren los siguientes conocimientos para la instalación:
- las "5 reglas de seguridad" aplicables: desconectar; asegurar contra la reconexión; determinar la ausencia de tensión; conectar a tierra y en cortocircuito; cubrir o aislar las partes adyacentes con tensión
- selección de las herramientas adecuadas, los dispositivos de medición y, en caso necesario, los equipos de protección individual
- evaluación de los resultados de las mediciones
- selección del material de la instalación eléctrica para garantizar las condiciones de desconexión
- tipos de protección IP
- montaje de los materiales de instalación eléctricos
- tipo de red de suministro (sistema TN, sistema IT, sistema TT) y las condiciones de conexión resultantes (puesta a tierra clásica, puesta a tierra de protección, medidas adicionales necesarias, etc.).

Acabados metálicos

Color:
antracita (aluminio lacado)

Material:
aluminio lacado

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

IP Con junta estanca ref. 551 WU y "marco IP44" de serie respectiva, se consigue IP44.

P Impresión individual en color posible

L Grabar por laser individual posible

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de