c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 10020

Acabado: Cromo

2000 Eco (f)

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 3 l/min independiente de la presión. Con limitador de caudal. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min independiente de la presión.
- Ahorro de agua: 60%.
- Cierre automático: 8 ± 2 s.
- Entrada G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- Peso: Peso: 1.02 kg. Kg.
- Suministrado con: Junta de apriete, junta, arandela y tuerca de fijación.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1035 - Cabezal Eco 2000-2010-2020

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado NF de AFNOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

