PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

c/ Principe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 19501

Acabado: Cromo Mate

1000 A mate

Fluxor temporizado para inodoro, instalación mural empotrada.

PN

Grifo convertible en electrónico.
Kit de transformación
ref. 79800-79801.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón y caja de empotrar con protección antioxidante.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,2 l/s.
- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Entrada macho G1.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
- Peso: Peso: 1.84 kg. Kg.
- Suministrado con: Llave de paso, arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø28 mm y caja metálica de encastrar.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 47270 - Tubo de descarga curvo 520x200 28 mm cromado
- Ref: 47280 - Tubo de descarga curvo 620x200 28 mm cromado
- Ref: 9847 - Pistón para fluxor 1000 m
- Ref: 1200 - Manetafluxor 1000 m/r
- Ref: PC19501 - Marco pulsador 1000 A cromo mate

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

