Conexiones / Terminales preaislados


11001 AT

Terminal preaislado redondo

Los terminales preaislados AT están fabricados en cobre electrolítico estañado, con aislamiento de PVC retardante de llama.

Codificación por colores según norma DIN 46237.

Certificación UL.





Código	Ref.	Sección (mm²)	Métrica	Dimensiones (mm) d2	W	E	d1	L	x1.000	Bolsa	Caja
270100	**AT-1,5/3**	0,5-1,5	3	3,2	5,5	10,0	1,7	17,5	0,580	100	1600
270110	**AT-1,5/4**		4	4,3	6,6			19,4	0,620	100	1600
270120	**AT-1,5/5**		5	5,3	8,0			20,8	0,680	100	1600
270130	**AT-1,5/6**		6	6,4	10,0			23,0	0,850	100	1000
270140	**AT-1,5/8**		8	8,4	11,6			26,8	0,930	100	1000
270150	**AT-1,5/10**		10	10,5	13,6			30,5	-	100	1000
270160	**AT-2,5/3**	1,5-2,5	3	3,2	6,6	10,0	2,3	17,8	0,708	100	1400
270170	**AT-2,5/4**		4	4,3	6,6			19,4	0,710	100	1400
270180	**AT-2,5/5**		5	5,3	8,5			21,8	0,829	100	1200
270190	**AT-2,5/6**		6	6,4	11,0			26,8	1,172	100	1000
270200	**AT-2,5/8**		8	8,4	11,8			26,8	1,000	100	1000
270210	**AT-2,5/10**		10	10,5	13,6			30,5	-	100	1000
270220	**AT-6/4**	4-6	4	4,3	7,2	13,0	3,4	22,7	1,341	100	800
270230	**AT-6/5**		5	5,3	9,5			26,0	1,623	100	700
270240	**AT-6/6**		6	6,4	12,0			29,5	1,927	100	600
270250	**AT-6/8**		8	8,4	15,0			34,0	2,374	100	500
270260	**AT-6/10**		10	10,5	15,0			34,0	-	100	400