

# Soporte recto reforzado con perfil en "U" (250mm, dos distancias) Zinc + RPR

Soporte recto con perfil reforzado en forma de "U" para la instalación de mástil en un emplazamiento en el que se pueda empotrar. Ofrece una separación máxima de 250mm, pero incluye un tercer agujero que permite acortarla. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

| | |
|---|---|
| **Ref.** | 2410 |
| **EAN13** | 8424450024102 |

## Otras características

| | |
|---|---|
| **Color** | Gris |

## Embalajes

| | |
|---|---|
| **Caja** | 10 Unidades |

## Datos físicos

| | |
|---|---|
| **Imagen con dimensiones** | 2,00 |
| **Peso neto** | 235,00 g |
| **Peso bruto** | 235,00 g |
| **Anchura** | 31,00 mm |
| **Altura** | 250,00 mm |
| **Profundidad** | 10,00 mm |
| **Peso del producto principal** | 192,00 g |

## Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión
- Compatible con mástiles de Ø 35...50mm
- Incluye tornillo "U" con tuercas

# **Especificaciones técnicas** : Ref. 2410

| | | |
|---|---|---|
| **Modelo de soporte** | | Soporte de pared |
| **Material de soporte** | | Acero |
| **Diámetro del mástil** | mm | 35 ... 50 |
| **Distancia** | mm | 250 |